

93325

Шланг для холодной воды, 1/2"(Q), 15000 mm, белый цвет



Предназначен для подачи воды для уборки. Температура воды не должна превышать 40°C. Готов к использованию. Оба конца шланга оснащены муфтами 1/2". Комплектуется ниппелями с шагом резьбы 1/2", 3/4" и M22x1 для подключения к системе водоснабжения.

Technical Data

Продукт	93325
Размеры сочленений	1/2 "
HoseLength	15000 mm
Материал	ПВХ Хромированная латунь
Соответствует Регламенту ЕС 1935/2004 о материалах, контактирующих с продуктами питания ¹	Да
Произведено в соответствии с EU Регламентом 2023/2006/ЕС Надлежащей Производственной Практики	Да
Сырьё соответствующее требованиям FDA (CFR 21)	Да
Отвечает Регламенту №1272/2013 (REACH)	Да**
ХАЛЯЛЬ И КОШЕР	Да
Кол-во в коробке	1 шт
Количество на паллете (80 x 120 x 200 см)	168 Pcs.
Количество слоев на паллете	1 шт
Длина коробки	250 mm
Ширина коробки	280 mm
Высота коробки	150 mm
Длина	275 мм
Ширина	260 мм
Высота	125 мм
Вес, нетто	2,39 кг
Вес коробки	0 kg
Tare total	0 kg
Вес, брутто	2,39 кг
Куб.м.	0,008938 M3
Макс температура очистки (Посудомоечная машина)	40 °C
Макс температура использования (без контакта с продуктом)	40 °C
Минимальная температура использования ³	-5 °C
Мин. pH используемой концентрации растворов	2 pH
Макс. pH используемой концентрации растворов	11 pH
Максимальное давление бар	12 Bar
GTIN-13 номер	5705020933257
GTIN-14 номер	15705020933254
Код ТНВЭД	3917330090
Страна происхождения	Denmark

The hose coupling on the hose and foaming gun have to be greased regularly to maintain the coupling

ability on the equipment. The grease applied during mounting will be rinsed away by the water flow and thus needs to be renewed.

** Продукция содержит свинец концентрацией более 0,1% в весовом соотношении. Технический регламент ЕС 1907/2006 относит свинец к потенциально особо опасным веществам..