

KF75100B



KF76BPLUS
KF85BPLUS



Cargador y
baterías opcionales



Fregadoras altamente profesionales, compactas, robustas y fiables, idóneas para la limpieza y mantenimiento de superficies grandes. Especialmente indicado para empresas de limpieza, industria, parkings, almacenes, etc.

Rendimiento máx. m ² /h	4.875	3.750	4.100
Ancho fregado mm	750	750	850
Ancho secado mm	870	900	1.000
Voltaje V	24 DC	24 DC	24 DC
Nº cepillos / Diámetro mm	2/360	2/360	2/430
Giro y presión cepillos rpm/kg/cm ²	180/45	150/50	150/50
Potencia motor cepillos W	2X380	2X400	2X400
Potencia motor tracción W	500	600	600
Depresión mm H ₂ O / Pot. motor aspiración W	1.700/550	1.300/400	1.300/400
Depósito agua limpia L	100	110	110
Depósito recuperación L	120	130/155	130/155
Pte. máx. superable vacío/lleño %	18/10	13/10	13/10
Batería V/Ah	4x6x205	4X6X205	4x6x205
Autonomía baterías h	3,5	3,5	3,5
Dimensiones (LxAnxAI) cm	134x71x118	146X81X138	146x81x138
Peso kg	170	220	220



CARACTERÍSTICAS

- Modelos recomendados para superficies duras y semi-duras, al disponer de tracción automática con marcha atrás mediante diferencial.
- Depósitos de gran capacidad fabricados en polipropileno de alta densidad y resistentes a los golpes y a los ácidos.
- Tracción mediante motor reductor diferencial sobre ruedas traseras en KF75100B.
- Tracción mediante moto reductor sobre rueda delantera y freno eléctrico en KF76-85BPLUS.
- Cabezal de lavado flotante.
- Transmisión a los cepillos mediante moto reductor.
- Sistema automático electrónico de subida/bajada del cabezal de lavado y de la boquilla de secado.
- Motor de aspiración de 2 etapas de gran potencia y acústicamente aislado.
- Filtro de solución detergente externo y de fácil acceso para un mantenimiento rápido y sencillo.
- Sistema de control de salida del detergente mediante electro válvula.
- Regulación salida cantidad agua-detergente mediante válvula grifo.
- Montaje de los cepillos simple y rápido, gracias al sistema de enganche automático.
- Cuenta-horas analógico en KF75100B, y digital en KF76-85PLUS.
- Controles analógicos en KF75100B y controles y pantalla digital en KF75-85BPLUS.
- Indicador luminoso de estado de carga de las baterías
- Indicador luminoso nivel de agua del depósito vacío e indicador de tracción delantera/trasera en KF76-85BPLUS.
- Luz destellante máquina en funcionamiento.
- Dispositivo automático de elevación de la boquilla de secado para la marcha atrás.
- Dispositivo automático de detección de cepillos e interrupción de la distribución de detergente con la máquina parada.
- Ruedas de termoplástico en (KF75100B), y de poliuretano anti-huella altamente resistentes en KF76-85BPLUS.

- Fácil e inmediato acceso a las baterías.
- Toma externa para la carga de baterías.
- Boquilla de aspiración de fácil regulación y secado perfecto, con labios de goma reversibles.

ACCESORIOS DE SERIE

- P010251** Cepillo nylon 0,6 duro 360 mm KF75100B 2 uds.
55111688 Cepillo nylon 0,6 duro 360 mm KF76B-76BPLUS 2 uds.
55111688 Cepillo nylon 0,6 duro 430 mm KF85BPLUS 2 uds.

ACCESORIOS OPCIONALES COMUNES

- 6V205AH** Batería 6V 205 Ah Ácido (4 uds.).
C2430 Cargador de batería 24V 30A Serie C.
1348250000 K48 Desengrasante esp. suelos 25 kg.
1350250000 K50 Detergente fuerte esp. suelos con rodadas 25 kg.

ACCESORIOS OPCIONALES KF75100B

- P010248** Cepillo Nylon 0,3 suave 360 mm (ud).
P010162 Plato arrastre velcro 360 mm (ud).

ACCESORIOS OPCIONALES KF76BPLUS

- 55111169** Cepillo nylon 0.3 suave 360 mm (ud).
55111246 Cepillo Tynex 360 mm (ud).
55111592 Plato arrastre velcro 380 mm (ud).

ACCESORIOS OPCIONALES KF85BPLUS

- 55111711** Cepillo nylon 0.3 suave 430 mm (ud).
55111713 Cepillo Tynex 430 mm (ud).
55111095 Plato arrastre velcro 430 mm (ud).