



FDX 2



2 wheels - 2 ruote



FDX 2 10/150 - VRX

GENERAL FEATURES - CARATTERISTICHE GENERALI

- Loncin G 160 F Engine
- **Comet VRX 3 axial piston pump with brass pump head**
- Readily serviceable suction filter
- Professional unloader valve
- No engine oil safety device (oil-alert)
- **Motore Loncin G 160 F**
- **Pompa Comet a 3 pistoni assiali VRX, con testata in ottone**
- **Filtro aspirazione ispezionabile**
- **Valvola regolazione professionale**
- **Dispositivo di sicurezza mancanza olio motore (oil-alert)**
- **Uso semiprofessionale**

FDX 2 12/200 - BXD

GENERAL FEATURES - CARATTERISTICHE GENERALI

- Loncin G 200 F Engine
- **Comet BXD self-priming pump with 3 axial integral ceramic pistons and brass pump head**
- Regulated low-pressure detergent suction
- Readily serviceable suction filter
- Professional unloader valve
- No engine oil safety device (oil-alert)
- **Motore Loncin G 200 F**
- **Pompa Comet BXD autoadescante con 3 pistoni assiali in ceramica e testata in ottone**
- **Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione**
- **Filtro aspirazione ispezionabile**
- **Valvola regolazione professionale**
- **Dispositivo di sicurezza mancanza olio motore (oil-alert)**
- **Uso semiprofessionale**

FDX 2 - BXD / AXD

GENERAL FEATURES - CARATTERISTICHE GENERALI

- Honda GP or GX series engine
- **No engine-oil safety device (oil-alert)**
- **Comet BXD-AXD self-priming pumps with 3 axial ceramic pistons and brass pump head**
- Regulated low-pressure detergent suction
- Readily serviceable suction filter
- Professional unloader valve
- No engine oil safety device (oil-alert)
- **Motore Honda serie GP o GX**
- **Dispositivo di Sicurezza mancanza olio motore**
- **Pompe Comet BXD-AXD autoadescanti con 3 pistoni assiali in ceramica e testata in ottone**
- **Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione**
- **Filtro aspirazione ispezionabile**
- **Valvola regolazione professionale**
- **Dispositivo di sicurezza mancanza olio motore (oil-alert)**
- **Uso semiprofessionale**

FDX 2 - BWD-K / ZWD / ZWD-K

GENERAL FEATURES - CARATTERISTICHE GENERALI

- Honda GX series engine
- **No engine-oil safety device (oil-alert)**
- **Comet BWD, ZWD, ZWD-K self-priming triplex pumps, 3 ceramic pistons, brass pump head, bronze conrods**
- Regulated low-pressure detergent suction
- Readily serviceable suction filter
- Professional unloader valve
- No engine oil safety device (oil-alert)
- **Motore Honda serie GX**
- **Dispositivo di Sicurezza mancanza olio motore**
- **Pompe Comet BWD, ZWD, ZWD-K triplex autoadescanti, 3 pistoni in ceramica, testata ottone, bielle in bronzo**
- **Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione**
- **Filtro aspirazione ispezionabile**
- **Valvola regolazione professionale**
- **Dispositivo di sicurezza mancanza olio motore (oil-alert)**
- **Uso semiprofessionale**

- Easy to handle up and down steps and over uneven ground
- *Facilità di movimento su gradini e fondi sconnessi*



- Well balanced for easy handling
- *Estrema maneggevolezza grazie alla favorevole posizione del baricentro*



CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA	Pressure		Flow rate	Power	Weight	Dimensions
			bar	MPa				
9020 0155	FDX 2 10/150 - Loncin G160 F	VRX	150	15	600	5,0	27	67 x 55 x 89
9020 0160	FDX 2 12/200 - Loncin G200 F	BXD	200	20	720	6,0	30	67 x 55 x 89
9020 0311	FDX 2 13/150 - Honda GP160	BXD	150	15	780	5,0	30	67 x 55 x 89
9020 0312	FDX 2 12/200 - Honda GP200	BXD	200	20	720	6,0	30	67 x 55 x 89
9020 0304	FDX 2 14/200 - Honda GX270	AXD	200	20	840	7,5	38	67 x 55 x 89
9020 0313	FDX 2 12/140 - Honda GP160	BWD-K	140	14	720	5,5	30	67 x 55 x 89
9020 0306	FDX 2 13/180 - Honda GX200	BWD-K	180	18	780	6,0	35	67 x 55 x 89
9020 0308	FDX 2 16/210 - Honda GX340	ZWD-K	210	21	960	11,0	48	67 x 55 x 89
9020 0309	FDX 2 16/250 - Honda GX390	ZWD	250	25	960	13,0	50	67 x 55 x 89
9020 0310	FDX 2 15/270 - Honda GX390	ZWD-K	270	27	900	13,0	50	67 x 55 x 89



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

FDX2 Loncin

	Gun GC 251 with protection <i>Pistola con protezione GC 251</i>
	Bent lance with detergent head, without nozzle <i>Lancia angolata con testina detergente, senza ugello</i>
	Fan shape nozzle 15°, 1/4" MEG connection <i>Ugello con getto a lama 15°, attacco 1/4" MEG</i>
	8 m rubber delivery hose kit <i>Kit tubo gomma mandata 8 m</i>
	Foam lance (only for 10/150 model) <i>Lancia schiumogena (solo per modello 10/150)</i>

FDX2 Honda

	GH 301 gun with Swivel <i>Pistola GH 301 con Swivel</i>
	Bent lance with detergent head, without nozzle <i>Lancia angolata con testina detergente, senza ugello</i>
	Fan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection <i>Ugello con getto a lama 25°, attacco 1/4" MEG</i>
	10 m rubber delivery hose kit (8 m for 13/150 - 12/200 - 12/140 models) <i>Kit tubo gomma mandata 10 m (8 m per modelli 13/150 - 12/200 - 12/140)</i>

X-SPECIAL COLD WATER X-SPECIAL С ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ


FDX 2

2 wheels - 2 колеса



FDX 2 10/150 - VRX

GENERAL FEATURES - ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Loncin G 160 F Engine
- Comet VRX 3 axial piston pump with brass pump head
- Readily serviceable suction filter
- Professional unloader valve
- No engine oil safety device (oil-alert)
- Двигатель Loncin G 160 F
- Насос Comet, 3 осевых поршня VRX и торцевая часть из латуни
- Фильтр всасывания с возможностью проверки
- Профессиональный регулировочный клапан
- Устройства защиты от отсутствия масла в двигателе (oil-alert)

FDX 2 12/200 - BXD

GENERAL FEATURES - ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Loncin G 200 F Engine
- Comet BXD self-priming pump with 3 axial integral ceramic pistons and brass pump head
- Regulated low-pressure detergent suction
- Readily serviceable suction filter
- Professional unloader valve
- No engine oil safety device (oil-alert)
- Двигатель Loncin G 200 F
- Самовсасывающий насос Comet BXD, 3 осевых керамических поршня и торцевая часть из латуни
- Всасывание моющего средства при низком давлении с регулированием
- Фильтр всасывания с возможностью проверки
- Профессиональный регулировочный клапан
- Устройства защиты от отсутствия масла в двигателе (oil-alert)

FDX 2 - BXD / AXD

GENERAL FEATURES - ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Honda GP or GX series engine
- No engine-oil safety device (oil-alert)
- Comet BXD-AXD self-priming pumps with 3 axial ceramic pistons and brass pump head
- Regulated low-pressure detergent suction
- Readily serviceable suction filter
- Professional unloader valve
- No engine oil safety device (oil-alert)
- Двигатель Honda GC или GX
- Устройства защиты от отсутствия масла в двигателе (только модели GX)
- Самовсасывающие насосы Comet BXD-AXD, 3 осевых керамических поршня и торцевая часть из латуни
- Всасывание моющего средства при низком давлении с регулированием
- Фильтр всасывания с возможностью проверки
- Профессиональный регулировочный клапан
- Устройства защиты от отсутствия масла в двигателе (oil-alert)

FDX 2 - BWD-K / ZWD / ZWD-K

GENERAL FEATURES - ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Honda GX series engine
- No engine-oil safety device (oil-alert)
- Comet BWD, ZWD, ZWD-K self-priming triplex pumps, 3 ceramic pistons, brass pump head, bronze conrods
- Regulated low-pressure detergent suction
- Readily serviceable suction filter
- Professional unloader valve
- No engine oil safety device (oil-alert)
- Двигатель Honda серии GX
- Устройства защиты от отсутствия масла в двигателе
- Самовсасывающие насосы Comet BWD, ZWD, ZWD-K triplex, 3 керамических поршня, торцевая часть из латуни, бронзовые шатуны
- Всасывание моющего средства при низком давлении с регулированием
- Фильтр всасывания с возможностью проверки
- Профессиональный регулировочный клапан
- Устройства защиты от отсутствия масла в двигателе (oil-alert)

- Easy to handle up and down steps and over uneven ground
- Облегчает движения по ступеням и неровной почве



- Well balanced for easy handling
- Повышенная легкость при перемещении, благодаря правильно расположенному центру тяжести



VRX



BXD



AXD



BWD-K



ZWD-K



ZWD

CODE КОД	MODELS МОДЕЛЬ	PUMP НАСОС	Pressure		Flow rate л/ч-л/ч	Power HP-л.с.	Weight kg-кг	Dimensions (L x W x H) cm-см
			bar-бар	MPa-мПа				
9020 0155	FDX 2 10/150 - Loncin G160 F	VRX	150	15	600	5,0	27	67 x 55 x 89
9020 0160	FDX 2 12/200 - Loncin G200 F	BXD	200	20	720	6,0	30	67 x 55 x 89
9020 0311	FDX 2 13/150 - Honda GP160	BXD	150	15	780	5,0	30	67 x 55 x 89
9020 0312	FDX 2 12/200 - Honda GP200	BXD	200	20	720	6,0	30	67 x 55 x 89
9020 0304	FDX 2 14/200 - Honda GX270	AXD	200	20	840	7,5	38	67 x 55 x 89
9020 0313	FDX 2 12/140 - Honda GP160	BWD-K	140	14	720	5,5	30	67 x 55 x 89
9020 0306	FDX 2 13/180 - Honda GX200	BWD-K	180	18	780	6,0	35	67 x 55 x 89
9020 0308	FDX 2 16/210 - Honda GX340	ZWD-K	210	21	960	11,0	48	67 x 55 x 89
9020 0309	FDX 2 16/250 - Honda GX390	ZWD	250	25	960	13,0	50	67 x 55 x 89
9020 0310	FDX 2 15/270 - Honda GX390	ZWD-K	270	27	900	13,0	50	67 x 55 x 89



STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

FDX2 Loncin

	Gun GC 251 with protection <i>Пистолет с защитой GC 251</i>
	Bent lance with detergent head, without nozzle <i>Угловой наконечник с насадкой моющего средства, без форсунки</i>
	Fan shape nozzle 15°, 1/4" MEG connection <i>Форсунка с плоской струей 15° соединение 1/4" MEG</i>
	8 m rubber delivery hose kit <i>Резиновый шланг высокого давления 8 м</i>
	Foam lance <i>(only for 10/150 model)</i> <i>Наконечник для пенообразования (только для модели 10/150)</i>

FDX2 Honda

	GH 301 gun with Swivel <i>Пистолет GH 301 с шарниром</i>
	Bent lance with detergent head, without nozzle <i>Угловой наконечник с насадкой моющего средства, без форсунки</i>
	Fan shape nozzle 15°, 1/4" MEG connection <i>Форсунка с плоской струей 15° соединение 1/4" MEG</i>
	10 m rubber delivery hose kit <i>(8 m for 13/150 - 12/200 - 12/140 models)</i> <i>Резиновый шланг высокого давления 10 м (8 м для моделей 13/150 - 12/200 - 12/140)</i>

X-SPECIAL COLD WATER



FDX 2

2 ruedas



BWD-K



ZWD



FDX 2 - BWD-K / ZWD / ZWD-K



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Motor Honda serie GX
- Dispositivo de seguridad por falta de aceite en el motor
- Bomba Comet BWD, ZWD, ZWD-K 3 pistones en cerámica, cabeza latón, biela en bronce
- Aspiración detergente de baja presión con regulador
- Filtro aspiración
- Válvula regulación presión profesional
- Uso semiprofesional

● Facilidad de movimiento

● Fácil movilidad gracias a la favorable posición del centro de gravedad



CÓDIGO	MODELO	BOMBA						
			bar	MPa	l/h	CV	kg	(L x W x H) cm
9020 0305	FDX 2 12/140 - BWD-K - Honda GX160	BWD-K	140	14,0	720	5,5	30	67 x 55 x 89
9020 0306	FDX 2 13/180 - BWD-K - Honda GX200	BWD-K	180	18,0	780	6,0	34	67 x 55 x 89
9020 0309	FDX 2 16/250 - ZWD - Honda GX390	ZWD	250	25,0	960	13,0	50	67 x 55 x 89



DOTACIÓN ESTÁNDAR

**FDX2- BXD / AXD
BWD-K / ZWD / ZWD-K**



Pistola GH 301 con Swivel
Ref. 2410 0182



Lanza con boquilla regulable
para detergente
Ref. 3301 0787



Boquilla con salida de 25°, 1/4" MEG
Ref. 3400 0368



Kit manguera 10 m
Ref. 3301 0776